

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° DoP-CABRERAS THERM Grigio-02

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** CABRERAS THERM Grigio.
- Usi previsti:** Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP).
- Fabbricante:** Cabrè S.r.L. (MGI Group), Via Aurelia Ovest, 271 - 54100 Massa (MS) IT Tel +39 0585 600425 www.cabremgi.it - info@cabremgi.it
- Sistemi di VVCP:** Sistema 4
- Norma armonizzata:** UNI EN 998-1:2016
- Organismi notificati:** L'ente notificato non ha compiti da svolgere
- Prestazioni dichiarate:**

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	Classe A1	UNI EN 998-1:2016
Assorbimento d'acqua per capillarità	Wc2	
Permeabilità al vapore acqueo "μ"	5/20	
Adesione (calcestruzzo)	≥1.0 N/mm ² - FP: B	
Conducibilità termica λ _{10,dry,mat} (P=50%) (val. tab.)	0,43 W/(m·K)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi SDS	

- Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** Classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di test, in conformità alla decisione 96/603/CE della Commissione e successive modifiche. Contenuto organico <1% in peso.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Amministratore Delegato

Ing. Alberto Di Cristofalo

In Massa, addì 14/03/2025

Cabrè S.r.l.
L'Amministratore Delegato
Ing. Alberto Di Cristofalo



Cabrè Srl

Via Aurelia Ovest, 271 - 54100 Massa (MS) IT - CF/P.IVA 01391830450 - N.REA MS 137387
T +39 0585 600425 - F +39 0585 831925 - info@cabremgi.it - www.cabremgi.it

 Via Aurelia Ovest, 271 - 54100 Massa (MS) IT Tel +39 0585 600425 www.cabremgi.it - info@cabremgi.it	
N° DoP-CABRERAS THERM Grigio-02 19 UNI EN 998-1:2016 Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP)	
Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento d'acqua per capillarità	Wc2
Permeabilità al vapore acqueo "μ"	5/20
Adesione (calcestruzzo)	≥ 1,0 N/mm ² - FP: B
Conducibilità termica (λ _{10,dry,mat}) (P=50%) (val. tab.)	0,43 W/(m·K)
Durabilità	NPD
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

NOTA: Cabrè fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiega,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.