



+39 0585 600425
info@cabremgi.it
www.cabremgi.it


Via Aurelia Ovest, 271
54100 Massa (MS) - Italia
@Cabre-Sistemi per facciate esterne



DECORATIVI SILOSSANICI

COLORWAY ACRILEX XPAINT

Pittura murale acrisilossanica di pregio per facciate.



- Resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi U.V.
- Idrorepellente
- Permeabile al vapore

CARATTERISTICHE

IMBALLO

Secchielli plastica da kg 20

CONFEZIONE

Su bancali da 33 secchielli

CONSERVAZIONE

24 mesi in confezioni integre

Pigmentabile con il sistema

tintometrico Cabré Rainbow/Map
BASE BIANCA e BASE NEUTRA

COLORWAY ACRILEX XPAINT è una pittura murale di pregio, per esterni, a base di polimeri acrisilossanici in dispersione acquosa, cariche minerali micronizzate, con raffinato effetto estetico opaco, liscio ed uniforme, idrorepellente, permeabile al vapore, resistente anche negli ambienti più aggressivi ed ai raggi U.V. con la formazione di un film protettivo inattaccabile da muffe ed alghe.

UTILIZZO

Finitura di pregio che unisce i vantaggi delle pitture minerali a base di resine silossaniche con quelli delle pitture sintetiche, indicata sulle facciate intonacate, su superfici cementizie in genere, su vecchie pitture, sui rivestimenti di sistemi di isolamento termico, purché ben ancorati al supporto e privi di crepe o di cavillature.

APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

I supporti devono essere ben aderenti, completamente stagionati, asciutti, puliti, privi di tracce di oli o grassi ed esenti da polveri. Sigillare eventuali fessure e ripristinare le parti degradate. Livellare eventuali irregolarità del sottofondo in modo da renderlo regolare. Applicare una mano di PRIMERCROM e, a distanza di almeno 12-24 ore, procedere con l'applicazione di COLORWAY ACRILEX XPAINT.

Preparazione dell'impasto e applicazione

Diluire la prima mano di COLORWAY ACRILEX XPAINT con il 15%-20% di acqua pulita e la seconda mano con il 20-25%, avendo cura di renderlo omogeneo mediante un miscelatore a basso numero di giri. Applicare COLORWAY ACRILEX XPAINT con pennello o rullo, in due mani incrociate ed intervallate di almeno 8-12 ore.

AVVERTENZE

- Non applicare COLORWAY ACRILEX XPAINT in caso di pericolo di pioggia o pioggia, con sole battente o vento forte.
- Non applicare COLORWAY ACRILEX XPAINT con temperatura inferiore a +5°C o superiore a +35°C.
- Non applicare COLORWAY ACRILEX XPAINT con umidità superiore al 75%.
- È necessario proteggere da agenti atmosferici estremi, quali freddo, gelo, calore, irraggiamento solare diretto, umidità, pioggia, vento, corrente d'aria, ecc., le superfici finite con COLORWAY ACRILEX XPAINT per tutto il tempo necessario alla completa stagionatura del prodotto.
- È necessario assicurarsi che il supporto sia pulito ed esente da contaminazioni, quali efflorescenze saline, muffe, ecc., che possano compromettere la buona riuscita del lavoro.
- Prima di procedere con l'applicazione di COLORWAY ACRILEX XPAINT è necessario rimuovere dai supporti eventuali pitture in fase di sfogliamento.
- Evitare l'applicazione di COLORWAY ACRILEX XPAINT su supporti bagnati, surriscaldati o a rischio di gelo, in quanto potrebbero manifestarsi variazioni cromatiche.
- È necessario rifornirsi di un unico lotto della tinta di COLORWAY ACRILEX XPAINT per terminare il lavoro o quantomeno a completare porzioni di lavoro che non possano evidenziare differenze di tonalità.
- Si sconsiglia l'applicazione di COLORWAY ACRILEX XPAINT su una stessa facciata in condizioni ambientali diverse, poiché ciò potrebbe causare leggere variazioni di colore.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di COLORWAY ACRILEX XPAINT, pittura murale di pregio, per esterni, di colore bianco o colorato, a base di polimeri acrililossanici in dispersione acquosa, cariche minerali micronizzate, con raffinato effetto estetico opaco, liscio ed uniforme, idrorepellente, permeabile al vapore, resistente anche negli ambienti più aggressivi ed ai raggi U.V., indicata su facciate intonacate, su superfici cementizie in genere, su vecchie pitture e su rivestimenti di sistemi di isolamento termico, purché ben ancorati al supporto e privi di crepe o di cavillature, preventivamente trattati con una mano di PRIMERCROM, da diluire con acqua pulita, da applicare con pennello o rullo in due mani incrociate ed intervallate di almeno 8-12 h, con un consumo di 0,300-0,350 kg per m² per due mani.

VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Pitture per pareti esterne di supporto minerale. Valore limite per questo prodotto (cat. A /c) 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l.

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA

Attrezzi	Pennello o rullo
Diluizione	1° mano 15-20% circa con acqua pulita 2° mano 20-25% circa con acqua pulita
Essiccazione	Secco al tatto: 2-3 h (in funzione dell'assorbimento del supporto) Ricopertura: almeno 8-12 h
Dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.	

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Tipologia	Pittura per esterni
Colore	Bianco o colorato
Imballo	In secchiello da 20 kg
Confezione	Su bancali (n° 33 secchielli per bancale)
Stoccaggio	24 mesi se stoccato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità Brookfield a 25 °C e 5 rpm	45.000 ± 5.000 cps
Densità (UNI EN ISO 2811-1:2003)	1,5 ± 0,05 kg/l
pH	9,0 ± 0,5
Residuo secco a 105°C	66 ± 1%

COLORWAY ACRILEX XPAINT è conforme al Reg. 1907/2006 (Reach) All. XVII punto 47.

SICUREZZA

Per le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.



I prodotti Cabré sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) indicati nel Dm Ambiente – 23 giugno 2022. Contribuiscono pertanto a ridurre gli impatti ambientali, rendendo più sostenibili i progetti edili del settore pubblico.

La presente scheda sostituisce ed annulla ogni precedente versione. I dati riportati in questo documento sono indicativi relativi a valori medi di produzione. Cabré si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento all'ultima versione TDS aggiornata, disponibile su www.cabremgi.it. Le indicazioni e le prestazioni fornite per questo prodotto sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche Cabré e in ogni caso sono da ritenersi indicative in quanto le condizioni d'impiego non sono controllabili. L'acquirente o il posatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che ne intende fare assumendosi ogni responsabilità. La rete tecnico-commerciale Cabré è a disposizione per soddisfare quesiti, chiarimenti sull'impiego e la lavorazione del prodotto.

REV.02 del 28/02/2025